

► NOMBRE DEL PRODUCTO

# PANELES DE MENSAJERÍA ESTÁTICOS

## LINEA DE PANELES MONOCOLOR

Paneles LED de alta visibilidad para comunicación de mensajes fijos, ideales para señalización preventiva, informativa y de seguridad en vías, faenas, instalaciones industriales y todo tipo de aplicaciones viales.



ALTA  
VISIBILIDAD



RESISTENTE  
Y DURABLE



BAJO CONSUMO  
ENERGÉTICO



FÁCIL  
INSTALACIÓN

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  |                            |                                                           |
|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Modelo                     | Paneles de Mensajería Estáticos                           |
|  | Tipo de producto           | Panel LED de mensajes fijos                               |
|  | Tecnología                 | Led SMD de alta luminosidad                               |
|  | Materiales de construcción | Aluminio / Acero                                          |
|  | Medidas del gabinete       | Según modelo                                              |
|  | Medida de la pantalla      | Según modelo                                              |
|  | Resolución                 | Según modelo                                              |
|  | Color del led              | Ámbar, Rojo, Verde o Blanco                               |
|  | Alimentación               | 12 V / 24 V DC<br>( según modelo )                        |
|  | Control                    | Mensaje fijo programado                                   |
|  | Protección                 | IP65 (resistente a polvo y agua)                          |
|  | Temperatura de operación   | -30° a 60° C                                              |
|  | Instalación                | Sobre estructuras, vehículos<br>o soportes (según modelo) |
|  | Uso                        | Exterior / Interior                                       |

### BENEFICIOS

- ✓ Alta visibilidad diurna y nocturna.
- ✓ Tecnología LED de bajo consumo y larga duración.
- ✓ Mensajes fijos claros y de alto impacto.
- ✓ Diseño robusto y liviano.
- ✓ Resistente a vibraciones, polvo y agua.
- ✓ Fácil instalación en distintas estructuras.
- ✓ Ideales para señalización preventiva, informativa y de seguridad.
- ✓ Disponibles en distintos tamaños, colores y configuraciones.

### APLICACIONES



SEÑALIZACIÓN VIAL



MINERÍA



CONSTRUCCIÓN  
Y FAENAS



INDUSTRIA



ESTACIONAMIENTOS



EMERGENCIAS



#### FABRICACIÓN PROPIA

Diseñamos, fabricamos y ensamblamos nuestros productos con los más altos estándares de calidad.



#### CALIDAD QUE GARANTIZA SEGURIDAD

Productos desarrollados para entregar máxima confiabilidad y desempeño en cada aplicación.



#### SERVICIO Y SOPORTE

Asesoría técnica especializada y acompañamiento en cada proyecto.

# > PANELES DE MENSAJERÍA ESTÁTICOS

## CARACTERÍSTICAS POR MODELO



| DESCRIPCIÓN                | PANEL MENSAJERÍA 1 FILA                      | PANEL MENSAJERÍA 1 FILA                      | PANEL MENSAJERÍA PARA FLECHA                 | PANEL MENSAJERÍA 2 FILAS                     | PANEL MENSAJERÍA 2 FILAS                     | PANEL MENSAJERÍA 3 FILAS                     | PANEL MENSAJERÍA 4 FILAS                     |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA                 | Led SMD de alta luminosidad                  | Led SMD de alta luminosidad                  | Led SMD de alta luminosidad                  | Led SMD de alta luminosidad                  | Led SMD de alta luminosidad                  | Led SMD de alta luminosidad                  | Led SMD de alta luminosidad                  |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | Acero 1 mm                                   | Acero 1 mm                                   | Acero 1 mm                                   | Acero 1 mm                                   | Acero 1 mm                                   | Acero 1 mm                                   | Acero 1 mm                                   |
| PESO                       | 3 KG                                         | 5 KG                                         | 6 KG                                         | 8 KG                                         | 8 KG                                         | 12 KG                                        | 15 KG                                        |
| MEDIDAS DEL GABINETE       | 20*100 cm                                    | 20*100 cm                                    | 20*100 cm                                    | 20*100 cm                                    | 20*100 cm                                    | 20*100 cm                                    | 20*100 cm                                    |
| ALIMENTACIÓN               | 12V 1 A                                      | 12V 2 A                                      | 12V 2 A                                      | 12V 4 A                                      | 12V 10 A                                     | 12V 6 A                                      | 12V 15 A                                     |
| MEDIDA DE LA PANTALLA      | 32*32 cm                                     | 16*96 cm                                     | 16*96 cm                                     | 32*96 cm                                     | 32*192 cm                                    | 48*64 cm                                     | 48*64 cm                                     |
| RESOLUCIÓN                 | 32*32 Píxeles                                | 16*96 Píxeles                                | 16*96 Píxeles                                | 32*96 Píxeles                                | 32*192 Píxeles                               | 48*64 Píxeles                                | 64*96 Píxeles                                |
| COLOR DEL LED              | Rojo                                         | Ámbar                                        | Ámbar                                        | Rojo                                         | Ámbar                                        | Ámbar                                        | Ámbar                                        |
| CONTROL                    | Vía WiFi Direct mediante APP (Phone-Android) | Vía WiFi Direct mediante APP (Phone-Android) | Vía WiFi Direct mediante APP (Phone-Android) | Vía WiFi Direct mediante APP (Phone-Android) | Vía WiFi Direct mediante APP (Phone-Android) | Vía WiFi Direct mediante APP (Phone-Android) | Vía WiFi Direct mediante APP (Phone-Android) |
| PROTECCIÓN                 | IP65 (resiste polvo y agua)                  | IP65 (resiste polvo y agua)                  | IP65 (resiste polvo y agua)                  | IP65 (resiste polvo y agua)                  | IP65 (resiste polvo y agua)                  | IP65 (resiste polvo y agua)                  | IP65 (resiste polvo y agua)                  |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN   | -30° a 60° C                                 | -30° a 60° C                                 | -30° a 60° C                                 | -30° a 60° C                                 | -30° a 60° C                                 | -30° a 60° C                                 | -30° a 60° C                                 |
| ADICIONALES                | Control Remoto RF / Alimentación 220V        | Control Remoto RF / Alimentación 220V        | Control Remoto RF / Alimentación 220V        | Control Remoto RF / Alimentación 220V        | Control Remoto RF / Alimentación 220V        | Control Remoto RF / Alimentación 220V        | Control Remoto RF / Alimentación 220V        |

**SOLUCIONES PARA TODA APLICACIÓN**



SEÑALIZACIÓN VIAL



MINERÍA



CONSTRUCCIÓN Y FAENAS



EMERGENCIAS